


OMARLIFT



ELEVATING SERVICE IN COMPONENTS

HYDRAULIC LINE

MECHANICAL PACKAGE LINE

ELECTRIC DRIVES LINE

PL

EN



OMARLIFT SRL powstała na bazie doświadczenia, w której dzięki wielkim i znaczącym zmianom potrafiła zbudować swój obecny wizerunek, zawsze starając się pamiętać o przyświecającym jej celu: wytwarzaniu produktów wysokiej jakości i świadczenie skutecznych usług. Chcemy patrzeć w przyszłość nie zapominając o naszej przeszłości (z czego jesteśmy dumni), ale skupiając się na tym, co robimy dzisiaj, aby zbudować nasze lepsze jutro. Wraz z obecnym zespołem kierowniczym zainwestowaliśmy w firmę, która chce znaleźć w swojej tożsamości powód do dumy i właściwy impuls do kontynuowania swojej pracy z pasją i postępem, razem z jej klientami i partnerami. Nasza historia i nasze korzenie są dla nas bodźcem do stworzenia przyszłości poprzez rozwój naszej firmy dzięki doskonałej jakości oferowanych przez nas usług, tak aby pasja, którą wkładamy w tworzenie doskonałych komponentów, mogła połączyć się z determinacją, aby zawsze stanowić punkt odniesienia dla naszego rynku.

OMARLIFT, podnoszenie naszą pasją.

OMARLIFT SRL comes from a past on which has been able to build, through great and important changes, its present image always endeavouring to keep in sight its target: to realize quality products and to provide efficient services.

We want to look ahead, without forgetting our past (that we proudly claim) but concentrating on what we will do today to build our tomorrow.

Together with the present leading managers we invested in a firm willing to find in its own identity the main reason of pride and the right push to go on with passion and to progress with its customers and partners.

Our history and roots are a boost for our future to find its fulfilment in the company growth via the excellence of the offered service so that all the passion spent in making very good products can combine with the determination to be always a reference for our market.

OMARLIFT, elevate for passion.

ALESSANDRO MORDINI
CEO



ELEVATING SERVICE IN COMPONENTS



NASZE ZADANIE

Zapewniamy naszym klientom i partnerom dystrybucyjnym usługi na najwyższym poziomie, aby rozwijać ich działalność dzięki ciągłemu doskonaleniu, natychmiastowej komunikacji i najlepszemu wsparciu posprzedażnemu. Inwestujemy w wiarygodność naszej marki, aby udostępnić ją naszym klientom jako wartość dodaną w sektorze wind.

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?

PONIEWAŻ WIERZYM W TO, CO ROBIMY.

Wierzymy w naszą pracę i codzienną innowację. Jesteśmy przekonani, że gdy pasja i chęć rozwoju spotykają się z know-how, przekłada się to na jakość, uwagę i niezawodność. Suma elementów, które w naszej firmie charakteryzują każdy etap projektu, od zbierania zamówień po produkcję, od usług logistycznych po wsparcie posprzedażne. Uwaga, którą poświęcamy klientowi, przekłada się na wysoką dostępność naszego personelu technicznego i handlowego oraz maksymalną gotowość do rozwiązywania wątpliwości i problemów.

CERTYFIKATY

Certyfikaty potwierdzają poziom jakości, wydajności i bezpieczeństwa naszych produktów. Dlatego też, jako producent wind i nie tylko, nieustannie pracujemy nad aktualizacją tych ważnych narzędzi i dostosowaniem ich do standardów międzynarodowych.

- Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE
- Norma EN81-20
- Norma EN81-41
- Norma EN81-50
- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
- Norma EN61800-3 EMC

Ponieważ Omarlift nie jest po prostu „fabryką wind”, ale wśród wielu ofert na rynku producentów wind, chce oferować klientom jakość, innowacyjność, bezpieczeństwo, nowoczesność, serwis, opiekę i niezawodność!

OUR MISSION

We transfer our customers and distributors partners the highest level of service to develop their business through Continuous Improvement, Immediacy in Communication, and the Best After Sales Support Experience. We invest in the credibility of our brand to make it available to our customers as an added value, in the elevator sector.

WHY SHOULD CHOOSE OMARLIFT

BECAUSE WE BELIEVE IN WHAT WE DO.

We believe in our work and in daily innovation. We believe that when passion and desire to grow meet know-how, they create quality, attention to detail and reliability. A sum of parts which characterize every stage of our projects, from the collecting orders and manufacturing to logistic services and after sales support. Our attention to the customer translates into high availability of our technical and commercial teams in solving doubts and problems.


CERTIFICATIONS

The certifications attest to the quality, performance and safety of our products. So we constantly update these important tools, which are aligned with international standards.

- Directive lifts 2014/33/EU
- Rule EN 81-20
- Rule EN 81-41
- Rule EN 81-50
- Directive machine 2006/42/CE
- Rule EN 61800-3 EMC

On request, some components can be made in accordance with the 2006-42-EC Machinery Directive. With proper installation by qualified personnel, the electrical devices meet EMC requirements (EN 61800-3).

HYDRAULIC LINE



SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE <i>HYDRAULIC CYLINDERS</i>	6
AGREGAT HYDRAULICZNY HM <i>HM PUMP UNIT</i>	8
AGREGAT HYDRAULICZNY HI <i>HI PUMP UNIT</i>	10
AGREGAT HYDRAULICZNY HEVOS HE <i>HE PUMP UNIT</i>	12
AGREGAT HYDRAULICZNY HC <i>HC PUMP UNIT</i>	14
AGREGAT HYDRAULICZNY TPU <i>TPU PUMP UNIT</i>	18
URZĄDZENIA ZABEZPIEZAJĄCE <i>SAFETY DEVICES</i>	20
ROZWIĄZANIA MRL <i>MRL SOLUTIONS</i>	22

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

HYDRAULIC CYLINDERS



Szeroki asortyment siłowników spełniający wymagania różnego rodzaju systemów. Asortyment siłowników jest dostępny w połączeniu z dowolnym typem agregatu hydraulicznego i montażu: bocznym, centralnym, bezpośrednim lub pośrednim. Wszystkie siłowniki są przygotowane do umieszczenia zaworu spadochronowego na górze lub na dole (urządzenie zabezpieczające w przypadku pęknięcia rury).

Wide cylinders range to satisfy different types of installation. The range of cylinders is suitable in combination with any type of pump unit and application: side, central, direct or indirect. All cylinders are designed for rupture valve positioning at the top or at the bottom (the safety device in case of breaking pipe).

SPEŁNIA WYMAGANIA / COMPATIBLE FOR:
MD2006/42/EC, LD 95/16/EC; EN81.2 / EN81.10-50, EN 81.41

STOSOWANIE ROPING	UDŹWIG CAPACITY (Kg)	SKOK TRAVEL (mm)	PRĘDKOŚĆ SPEED (m/s)		TYP SIŁOWNIKA CYLINDER TYPE	Ø NURIK Ø ROD	SIŁNIK MOTOR (kW)		WYDAJNOŚĆ POMPY PUMP FLOW (l/min)	
			50 Hz	60 Hz			50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Indirect 2:1	250	3500	0,15	0,16	HC	70	1,5	1,8	16	19
Indirect 2:1	480	6500	0,48	0,56	CS	80	7,7	9,6	75	90
Indirect 2:1	630	9500	0,63		C97	100	11		150	
Indirect 2:1	2000	11500	0,30		C97 - tandem	2x130	22		250	
Direct side 1:1	800	6500	0,52		teleskopowy dwustopniowy 2 stages Telescopic	85/2	18,4		180	

* Dane orientacyjne, dodatkowe informacje techniczne można znaleźć w katalogu technicznym - * Indicative data, for technical details check the technical catalogue

C97 - STANDARD



Najbardziej wszechstronny model w asortymencie: wytrzymały, praktyczny w montażu nawet w przypadku konstrukcji składającej się z więcej niż 2 części, kwadratowy kołnierz zapewnia łatwą instalację.

The most versatile model in the range: robust, easy to be assembled even when is designed in more than 2 pieces, the squared flange ensures an easy installation.

CS - SLIM



Zaprojektowany z myślą o małych przestrzeniach, zwrotny dzięki niższej wadze, dostępny z tuleją przegubową zapewniającą kompaktową budowę.

Designed to respond to small shaft dimensions, easy to handle thanks over a lower weight, it's available with joint sleeve to ensure compactness.

HC - HOMELIFT



Niewielkie rozmiary i specjalny kształt głowicy to cechy niezbędne do zainstalowania windy w środowisku domowym. W połączeniu z agregatem hydraulicznym Homelift, kompaktowa konstrukcja siłownika zapewnia wyjątkowo małą ilość oleju.

The reduced overall dimensions and the special head shape are the essential features to install the elevator in the home environment. Combined with the Homelift pump unit the compact structure of the cylinder, guarantee an oil quantity request extremely low.

CT - TELESCOPIC



Zastosowaniem, które najlepiej wykorzystuje ten typ siłownika hydraulicznego jest zastosowanie centralne i bezpośrednie, szczególnie w przypadku instalacji panoramicznych. Synchronizacja skoków gwarantuje płynną jazdę.

The application that most exploits this type of hydraulic cylinder is direct central, especially in cases of panoramic installations. The synchronisation of the stages ensures a smooth stroke.

AGREGAT HYDRAULICZNY HM

HM PUMP UNIT



AGREGAT HYDRAULICZNY Z ZAWOREM MECHANICZNYM

Agregat hydrauliczny do wind z zaworem NL zapewniający nadzwyczaj cichą pracę i komfort jazdy.


HYDRAULIC PUMP UNIT WITH MECHANICAL VALVE

Hydraulic pump unit for elevators with NL valve directed towards maximum silence and comfort during travel.

SPEŁNIA WYMAGANIA
COMPATIBLE FOR:
EN 81.20/50

Dostępny z **ZAWOREM NL-S**,
soft stopem i zintegrowanym
urządzeniem U-CM (opcjonalnie)


Available with **NL-S VALVE**
with Soft Stop and UCM integrated
(in option)



- Łatwa instalacja i konserwacja, korpus zaworu ma budowę modułową i jest łatwo dostępny.
- Dostępny z zaworem NL-Soft stop
- Zawór NL jest wyposażony w opatentowany zestaw tłumika
- Do 80 KM/58,8 kW – 600 l/m
- Również w wersji z podwójnym zbiornikiem
- Każda jednostka sterująca jest testowana w fabryce

- Easy to set and maintain, body of the block is modular and friendly accessible.
- Available with NL-Soft stop valve
- The NL valve is equipped with a patented silencer kit
- Up to 80 HP/58.8 kW – 600 l/m
- Also available in double tank version
- Every pump unit is tested in the factory

RODZAJ ZAWORU VALVE TYPE	RODZAJ ZBIORNIKA TANK TYPE	POJEMNOŚĆ UŻYTECZNA USEFUL CAPACITY	MOC MAKSYMALNA* MAX OUTPUT* (kW)	MAKS.NAT.PRZEPŁYWU* MAX CAPACITY* (l/min)	WYMIARY / OVERALL DIMENSIONS		
					GŁĘBOKOŚĆ DEPTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT	SZEROKOŚĆ WIDTH
NL-210	110/S	65	14,7	150	300	702	700
	135/s	100	14,7	150	300	902	700
	210/s	140	18,4	215	400	810	830
	320/s	220	22	215	460	950	950
	450	310	22	215	700	952	1000
NL-380	320/s	220	29,4	300	460	950	950
	450	310	36,8	380	700	952	1000
	680	490	36,8	380	800	1002	1250
NL-600	680	490	58,8	600	800	1002	1250
	900	690	58,8	600	800	1202	1250
	1000	790	58,8	600	800	1302	1250



AGREGAT HYDRAULICZNY HI HI PUMP UNIT



AGREGAT HYDRAULICZNY STEROWANY FALOWNIKIEM

Agregat hydrauliczny z falownikiem (VVVF), idealne rozwiązanie zarówno w przypadku nowych systemów jak i modernizacji.


PUMP UNIT INVERTER DRIVE

Hydraulic pump unit inverter (VVVF), ideal solution for new installations and modernizations.

SPEŁNIA WYMAGANIA
COMPATIBLE FOR:
EN 81.20/50

Zawór przeznaczony do użytkowania z falownikiem do jazdy w górę / w dół.

Dedicated valve for inverter upward/downward.



- Specjalne oprogramowanie falownika do jazdy w górę / w dół – zaprojektowane przez Omarlift we współpracy z firmą Siemens.
- Nie wymaga urządzenia do mikropoziomowania
- Kompatybilność elektromagnetyczna zapewniana przez termoparę
- Precyzyjne zatrzymanie na przystanku niezależnie od obciążenia dzięki kompensacji ciśnienia
- Regulowana prędkość inspekcji i poziomowania

- Upward/downward with dedicated inverter software – design by Omarlift in collaboration with Siemens.
- No microlivelling device need
- Electromagnetic compatibility by thermocouple
- Precise arrival at the floor independent of the load with pressure compensation
- Inspection and re-levelling speed are adjustable
- Every pump unit is tested in the factory


PROSTY W OBSŁUDZE I KONFIGURACJI INTERFEJS FALOWNIKA PM240-2
EASY INTERFACE FOR CONFIGURATION AND MANAGEMENT OF INVERTER PM240-2

SCHEMAT JAZDY W GÓRĘ

DI = WEJŚCIE
DO = WYJŚCIE

UPWARD DIAGRAM

DI = INPUT
DO = OUTPUT




SCHEMAT JAZDY W DÓŁ


DI = WEJŚCIE
DO = WYJŚCIE

DOWNWARD DIAGRAM

DI = INPUT
DO = OUTPUT



* Dane orientacyjne, dodatkowe informacje techniczne można znaleźć w katalogu technicznym
* Indicative data, for technical details check the technical catalogue



ZAWÓR HDU zabezpieczający przed niekontrolowanym ruchem kabiny (UCM). Opcjonalna blokada drzwi.

- Możliwość zainstalowania wersji wolnostojącej również na istniejących zbiornikach innych producentów

HDU VALVE against unintended car movement (UCM). Door lock optional.

- Stand-alone version is installable also on other brands existing tank

AGREGAT HYDRAULICZNY HEVOS HE HEVOS HE PUMP UNIT




ELEKTRONICZNY AGREGAT HYDRAULICZNY Z ZAAWANSOWANYM STEROWANIEM NAPĘDEM E-DRIVE

Agregat hydrauliczny do wind, Homelift i dźwigów towarowych.

ELECTRONIC PUMP UNIT ADVANCED E-DRIVE CONTROL

Hydraulic pump unit for passenger elevators, Homelift and freight elevators.

SPEŁNIA WYMAGANIA
COMPATIBLE FOR:
EN 81.20/50



Inteligencja elektronicznego zaworu zawiera się w jego płycie sterującej, a dzięki trybowi samouczenia automatycznie wykrywa ciężar kabiny, temperaturę oleju i wraz z zaawansowanym oprogramowaniem koryguje wydajność podczas przyspieszania i zwalniania każdej jazdy, pozwalając na wygodne i niemal niezauważalne dotarcie do przystanku. Zintegrowane urządzenie Door Lock chroniące przed niezamierzonym ruchem windy (UCM).

Feel comfortable, the intelligence of the electronic valve is powered by the own control board and improved by self-learn mode. It automatically feels the weight of the cabin, detects the oil temperature and together with the software compensation capacity, corrects the performance during acceleration and deceleration of each travel defining a comfortable arrival at the floor "on the fly". The door lock system device against unintended car movement (UCM) is integrated.

ELEKTRONICZNA PŁYTKA STERUJĄCA:


- Płytka elektroniczna wyposażona w tryb samouczenia się i połączenie Wi-Fi
- Wymagane napięcie zasilania 24VDC prostowane i stabilizowane
- Odzyskiwanie parametrów przy pomocy SD-CARD W całości programowalna ze smartfona za pomocą: Aplikacja HEVOS.

ELECTRONIC CONTROL BOARD:

- Electronic control board with self-learn mode and WiFi connection
 - 24VDC power supply voltage rectified and stabilized required
 - SD-CARD parameters and records recovery
- Totally programmable by smartphone with HEVOS App.

HEVOS HE SYSTEM STEROWANIA E-DRIVE HEVOS HE E-DRIVE CONTROL SYSTEM

RODZAJ ZAWORU VALVE TYPE	MAKS. WYDAJNOŚĆ AX CAPACITY [l/min]	ZAKRES CIŚNIENIA PRESSURE RANGE [bar]
HE100	8 - 125	10 - 70
HE250	30 - 250	10 - 50
HE650	300 - 700	10 - 45



AGREGAT HYDRAULICZNY HOMELIFT HC

HOMELIFT HC PUMP UNIT



Z SILNIKIEM ZEWNĘTRZNYM

Rozwiązanie energooszczędne.


AIR COOLED & ECO DRY SOLUTION

Low energy consumption.

SPEŁNIA WYMAGANIA
COMPATIBLE FOR:
EN 81.20/50

Dedykowany zawór
alumiowy do zastosowań
Homelift.

Dedicated alluminum
valve for homelift applications.




- Mniejsze zużycie energii i mniejsza wymagana ilość oleju
- Łatwo dostępny, zamontowany na zewnątrz silnik
- Wybór pomiędzy 1 a 2 prędkościami oraz możliwość wyboru pomiędzy zewnętrznymi silnikami jedno lub trójfazowymi 50/60 Hz
- Eco dry dostępny z pompą Settima Continuum® zapewniającą wysoką wydajność i niskie zużycie energii
- Dostępne urządzenie UCM

- Low energy consumption and low quantity of oil
- Easy access to the external motor
- Available between 1 or 2 speed, with single or three phase 50/60 Hz dry electrical motors
- Eco dry version with Settima Continuum® pump for high efficiency and low consumption
- Available UCM device

TYP TYPE	POJEMNOŚĆ UŻYTECZNA USEFUL CAPACITY	MOC MAKSYMALNA* MAX OUTPUT* (kW)	MAKS.NAT.PRZEPŁYWU* MAX CAPACITY* (l/min)	WYMIARY / OVERALL DIMENSIONS		
				GŁĘBOKOŚĆ DEPTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT	SZEROKOŚĆ WIDTH
C40	29	2,9	27	350	352	600
C50	41	2,9	27	350	405	600
C50 (ECODRY)	41	3,7	42	350	405	600

* Dane orientacyjne, dodatkowe informacje techniczne można znaleźć w katalogu technicznym
* Indicative data, for technical details check the technical catalogue



AGREGAT HYDRAULICZNY HOMELIFT HC

HOMELIFT HC PUMP UNIT



SILNIK ZANURZENIOWY

Agregat hydrauliczny Homelift z silnikiem zanurzeniowym zapewnia komfort jazdy i cichą pracę windy.


WITH SUBMERGED MOTOR

Homelift HC pump unit with submerged motor ensure comfort and silence.

SPEŁNIA WYMAGANIA
COMPATIBLE FOR:
EN 81.20/50

Dedykowany zawór
alumiowy do zastosowań
Homelift.

Dedicated alluminum
valve for homelift applications.




- Większa liczba kolejnych skoków w porównaniu do aplikacji z silnikiem zewnętrznym
- Wybór pomiędzy 1 a 2 prędkościami oraz możliwość wyboru pomiędzy jedno lub trójfazowymi silnikami zanurzeniowymi 50/60 Hz
- Nadzwyczaj cicha praca
- Dostępne urządzenie UCM

- More consecutive travel than the air cooled motor
- Available between 1 or 2 speed, with single or three phase 50/60 Hz submerged motors
- Maximum low noise
- Available UCM device

TYP TYPE	POJEMNOŚĆ UŻYTECZNA USEFUL CAPACITY	MOC MAKSYMALNA* MAX OUTPUT* (kW)	MAKS.NAT.PRZEPŁYWU* MAX CAPACITY* (l/min)	WYMIARY / OVERALL DIMENSIONS		
				GŁĘBOKOŚĆ DEPTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT	SZEROKOŚĆ WIDTH
40	18	2,2	27	300	330	500
50/S	23	2,2	27	250	500	550
60/S	34	3,3	35	300	525	600
90/S	51	3,3	35	300	702	540
110/S	65	3,3	35	300	702	700

* Dane orientacyjne, dodatkowe informacje techniczne można znaleźć w katalogu technicznym
* Indicative data, for technical details check the technical catalogue



AGREGAT HYDRAULICZNY HOMELIFT TPU TPU HOMELIFT PUMP UNIT



Z ZAWOREM HC

Estetyczna konstrukcja nadaje się do instalacji widocznych.


WITH HC VALVE

Neat design ideal for panoramic installation.

SPEŁNIA WYMAGANIA
COMPATIBLE FOR:
EN 81.20/50

Dedykowany zawór
aluminiowy do zastosowań
Homelift.

Dedicated aluminum
valve for homelift applications.



- Specjalne zastosowanie w przypadku braku miejsca
- Łatwy dostęp do silnika
- Seryjnie wyposażony w pompę Settima continuum®
- Zdalna pompa ręczna
- Dostępny z zaworem UCM (opcja door lock)
- Możliwość wyboru kolorów



- Special application for no-space installation
- Easy accessible motor
- Provided with Settima continuum® pump
- Remote hand pump for emergency operation
- Available UCM device (door lock option)
- Customized colors





ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY DEVICES



ZAWÓR HDU ZABEZPIECZAJĄCY PRZED NIEKONTROLOWANYMI RUCHAMI (UCM) HDU VALVE AGAINST UNINTENDED CAR MOVEMENT (UCM)



ZAWÓR SPADOCHRONOWY RUPTURE VALVE



- Do dyspozycji z natężeniem przepływu do 600 l/min
- Spełnia wymagania normy EN 81.2 / 81.20-50
- Do zainstalowania również na agregatach hydraulicznych innych producentów (samodzielny)
- Certyfikat TÜV SÜD EN 81-2 81-20/50

- Available for flow rate up to 600 l/min
- In according to EN 81.2 / 81.20-50
- Can also be installed on (stand-alone version) non OMARLIFT pump units
- Certified TÜV SÜD EN 81-2 81-20/50

- Dostępny w wersjach do 600 l/min
- Dostępny w różnych wersjach (3/4", 1" 1/4, 1" 1/2, 2")
- Certyfikat TÜV SÜD EN 81-2 81-20/50


- Available for flow rate up to 600 l/min
- Available in different versions (3/4", 1" 1/4, 1" 1/2, 2")
- Certified by TÜV SÜD EN 81-2 81-20/50

ROZWIĄZANIA MRL MRL SOLUTIONS




Dostępne są rozwiązania hydrauliczne do instalacji bez maszynowni, wewnątrz szybu i w podszыbiu. Dostarczane ze zdalną pompą ręczną, w różnych konfiguracjach zaworów NL, HC, HI, HE oraz z lub bez urządzenia UCM (HDU).

Available hydraulic solutions for installation without machine room, inside the shaft and in the pit. Provided with remote hand pump, in different valve configurations NL, HC, HI, HE and with or without UCM device (HDU).




ZAWÓR NL
NL VALVE



ZAWÓR HC
HC VALVE



ZAWÓR HI
HI VALVE



ZAWÓR HE HEVOS
HE HEVOS VALVE

MONTAŻ W SZYBIE APPLICATIONS IN SHAFT



Kompaktowe agregaty hydrauliczne z możliwością zainstalowania między prowadnicami, z niewielką ilością oleju do obsługi.

Compact power units with possibility of installation in between guides, with a discrete amount of oil available for movement


SZAFY CABINETS



Wyposażone są w drzwi jedno lub dwuskrzydłowe z zamkiem, hak do przenoszenia, oświetlenie wewnętrzne, śruby i wkręty, opakowanie standardowe, instrukcje montażu i analizę ryzyka. Szafy zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wszystkich możliwych punktów wyjścia rur w celu spełnienia wymagań klienta.

Are provided single or double doors with lock, with handling hook, internal light, screws and bolts, standard packaging, assembling instruction and risk analysis. The cabinets are provided with different exits for the hose to satisfy the customer's needs.


MONTAŻ W PODSZYBIU APPLICATIONS IN PIT



Agregat hydrauliczny o ograniczonej wysokości, zapewniający umiarkowaną ilość oleju, zaprojektowany do umieszczenia w podszыbiu.

Pump units, with reduced height while ensuring a discrete amount of oil, designed for placement at the bottom of the pit.

MECHANICAL PACKAGE LINE



RAMA KABINY DŻWIGU
CAR FRAME

26

ALTRI ACCESSORI
INNE AKCESORIA

28

RAMA KABINY DŹWIGU

CAR FRAME



RAMA KABINY DŹWIGU HOMELIFT

RAMA DO DŹWIGU

Rama kabiny dźwigu „Made in Italy” wyposażona we wszystkie urządzenia zabezpieczające.

HOMELIFT CAR FRAME

ELEVATOR CAR FRAME

Made in Italy car frame with security devices included.

SPEŁNIA WYMAGANIA
COMPATIBLE FOR:

EN 81.20/50
EN 81.21

Jakość, wytrzymałość oraz niezawodność w połączeniu z niewielką wagą.

Quality, sturdiness and reliability in a low weight.

- Ramy kabinowe do wind domowych i dźwigów spełniające wszelkie wymagania.
- Wersja windy domowej z urządzeniem do niskiego i zredukowanego podszybia.
- Rama kabiny w komplecie z akcesoriami, bez wsporników i prowadnic, które mogą być dostarczane opcjonalnie.

- Homelift and Elevator car frames to suit every need.
- Homelift version with low pit device included.
- Car frame complete with accessories except for brackets and guides which can be supplied as an option.

ZESTAW MECHANICZNY DO ZASTOSOWAŃ HYDRAULICZNYCH

MECHANICAL PACKEGES FOR HYDRAULIC APPLICATION

UDŹWIG LOAD	MINIMALNE PODSZYBIE* MINIMUM PIT*	CIEŹAR RAMY KABINY CAR WEIGHT	MAKSYMALNY NACIĄG LIN MAX DROUGHT ROPES	DBG
HOMELIFT CAR FRAME				
500	150 - 180	100 - 125	600 - 1000	500 - 600 - 800
1000	4500	3200	1200	0,3
ELEVATOR CAR FRAME				
320	400 - 880	125	930	500
480	400 - 880	131	1170	600 - 680 - 800
630	400 - 880	146	1500	800 - 900
1000	400 - 880	260	1955	900 - 1100 - 1300
1500	830 - 1200	552 - 567	3500	1400 - 1600
2000	830 - 1200	614 - 629	4000	1400 - 1600

* UNI EN 81:21 - UNI EN 81:20-50



INNE AKCESORIA

OTHER ACCESSORIES



DOSTĘPNE SPRAWOZDANIE TECHNICZNE I PROJEKT KOMPLETNEJ WINDY
 AVAILABILITY FOR TECHNICAL PROJECT AND DESIGN OF THE COMPLETE ELEVATOR

PROWADNICE

Prowadnice obrabiane lub ciągnione, dostępne jako dodatek do zestawu mechanicznego lub do nabycia oddzielnie.

CAR DRIVES

Machined or drawn car drives available in addition to the mechanical package or purchasable separately.


WSPORNIKI I LINY

Wsporniki standardowe i specjalne oraz pełen asortyment lin. Do nabycia tylko z zestawem ramy kabiny.

BRACKETS AND ROPES


Standard and special brackets and complete range of ropes. Available for purchase only with arch package.

PROWADNICA OBRABIANA MACHINED GUIDE




PROFIL - PROFILE	ISO - ISO
89x62x16	T89/B
90x75x16	T90/B
127x89 C=14	-
127x89x16	T127/2-B
140x102x28,6	T140/2-B
140x108x19	T140/1-B

PROWADNICA CIĄGNIONA DRAWN GUIDE




PROFIL - PROFILE	ISO - ISO
45x45x5	T45/A
50x50x5	T50/A
70x65x9	T70/1-A
70x70x9	-
75x62x10	T75/3-A
82x68x9	T82/A
89x62x16	T89/A
90x75x16	T90/A
125x82x16	T125/A


WSPORNIKI GUIDE BRACKET



LINY ROPES



ELECTRIC DRIVES LINE



SILNIKI BEZPRZEKŁADNIOWE
(SYNCHRONICZNE)
GEARLESS MOTORS 32

WCIĄGARKI
GEARED MOTORS 34

SILNIKI BEZPRZEKŁADNIOWE (SYNCHRONICZNE)

GEARLESS MOTORS

Nasze silniki bezprzekładniowe nadają się zarówno do instalacji MRL, jak i do maszynowni.

Our gearless motors are for MRL system and machine rooms.

- Wszystkie silniki są silnikami trójfazowymi 380V.
Różne napięcia są dostępne na zamówienie


- Napięcie hamulca 110 V
- All the motors are three phase 380V.
Different voltages are available on request.

- Disc brake DC 110 V

MODEL MODEL	POJEMNOŚĆ CAPACITY	KOŁO PASOWE SHEAVE	PRĘDKOŚĆ SPEED
STELVIO	320	210 240 320	0,63 1,00 1,20 1,60 2,00 2,50
	400		
	480		
	630		
	800		
	1000		
	1275		
	1600		
RESEGONE	630	400	1,00 1,60 2,00
	800		
	1000		
	1275		
	1600		
	2000		

* Dane orientacyjne, dodatkowe informacje techniczne można znaleźć w katalogu technicznym

* Indicative data, for technical details check the technical catalogue



STELVIO GEARLESS



RESEGONE GEARLESS

WCIĄGARKI

GEARED MOTORS

Wciągarki Omarlift są idealne do zainstalowania w maszynowni.


Omarlift's geared motors are the best solution for machine room installation.

- Wszystkie silniki są silnikami trójfazowymi 380V. Różne napięcia są dostępne na zamówienie
 - Napięcie hamulca 110 V
- All the motors are three phase 380V. Different voltages are available on request.
 - Disc brake DC 110 V


MODEL MODEL	POJEMNOŚĆ CAPACITY	KOŁO PASOWE SHEAVE	PRĘDKOŚĆ SPEED
OLIMPO	320	400	1,00
	450	480	
	630		
	800		
	1000	500	
	1500		
	2480	580	
	5775	700	
	9750		
MONVISO	400	425	1,00
	500		
	630		
	800		

* Dane orientacyjne, dodatkowe informacje techniczne można znaleźć w katalogu technicznym
* Indicative data, for technical details check the technical catalogue

OLIMPO GEARED



MONVISO GEARED





USŁUGI OMARLIFT - OMARLIFT SERVICE



PORTAL KLIENTA:

- Oprogramowanie obliczeniowe
- Automatyczne śledzenie stanu towarów
- Pobieranie certyfikatów i kart testowych

CUSTOMER PORTAL:

- Calculation software
- Automated tracking of the status of goods
- Certificate & test charts download



WSPARCIE TECHNICZNE:

- Zautomatyzowany system zarządzania obsługą zgłoszeń klientów
- Aplikacja na urządzenie mobilne OMARLIFT, zawierająca pomocne rozwiązania najczęściej spotykanych problemów
- Serwis posprzedażowy.

TECHNICAL SUPPORT:

- Automated system for management technical assistance ticket
- OMARLIFT Mobile App, with help solutions to the most frequent problems
- After sales support



E-COMMERCE CZĘŚCI ZAMIENNYCH:

Platforma internetowa ułatwiająca zakup części zamiennych OMARLIFT. Utwórz Twoje konto w kilku krokach, zaloguj się i odkryj szeroki asortyment produktów dostępnych w ciągu 24/48 godzin. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z naszym biurem handlowym lub zażądaj pomocy naszych techników. [Odkryj **www.omarlift.store**](http://www.omarlift.store)

SPARE PARTS E-COMMERCE:

Online platform to easily buy OMARLIFT spare parts. Create your account in a few steps, log-in and discover the wide range of products available in 24/48h.

Contact our sales office for more information or ask for our technicians support.

[Discover **www.omarlift.store**](http://www.omarlift.store)



OMARLIFT S.r.l

Via Fratelli Kennedy, 22/D
24060 Bagnatica (Bg) - Włochy / Italy
Tel.: +39 035 689 611
Fax: +39 035 689 671
www.omarlift.eu

